

TOPSYNTH GF 5W-30

TOPSYNTH GF 5W-30 синтетическое энергосберегающее моторное масло специально разработано для большинства современных бензиновых двигателей с высокой мощностью и турбонаддувом легковых, спортивных и легких грузовых автомобилей, работающих на этанол-содержащем топливе до E85. Позволяет экономить топливо и защищает элементы выхлопной системы и турбонаддува в соответствии с требованиями GM Dexos1™: 2015.

TOPSYNTH GF 5W-30 основано на высококачественном синтетическом масле в комбинации со специальными присадками для достижения следующих показателей:

- Улучшенная защита от стохастического предварительного зажигания.
- Защита от загрязнений, чистота поршней, защита турбины, герметичность, защита от износа.
- Специальные модификаторы, помогают снизить трение и повысить экономию топлива.
- Отличные смазывающие свойства при низких температурах и защита двигателя при высоких температурах.
- Отличные характеристики летучести снижают расход масла и выбросы углеводородов.
- Присадки повышают долговечность выхлопной системы.
- Совместимость с этанол-содержащем топливом до E85.

Спецификации: API SP, ILSAC GF-6, Dexos 1 Gen 2, GM 4718M, GM 6094M, Chrysler MS 6395

Физико-химические характеристики

TOPSYNTH GF 5W-30	Метод испытаний	Ед. изм.	5W30
Плотность при 15° C	ASTM D 4052	г/см³	0.845
Кин. вязкость при 100° C	ASTM D 445	мм²/с	10.4
Кин. вязкость при 40° C	ASTM D 445	мм²/с	58.65
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	169
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-39
Темп. вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	225
Общее щелочное число	ASTM D 2896	мгКОН/г	7.2
Сульфатная зольность	ASTM D 874	% по массе	0.8
Динамическая вязкость при -30° C	ASTM D 5293	мПа·с	5600