

Syntech 5W-40

Syntech 5W-40 высокоэффективное моторное масло, основанное на 100% синтетической технологии, для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и микроавтобусов Mercedes-Benz, Porsche, а также других производителей, в том числе с турбонаддувом.

Syntech 5W-40 изготавливается из высококачественных синтетических базовых компонентов в комбинации с уникальными присадками для достижения следующих показателей:

- Отличные низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном запуске.
- Отличная устойчивость к окислению.
- Великолепная устойчивость к вспениванию, износу и коррозии.
- Высокие моюще-диспергирующие свойства.
- Высокий индекс вязкости.

Спецификации: API SN, ACEA A3/B4, BMW Longlife-01, Porsche A40, GM-LL-A-025/B-025, Renault RN 0700/0710, MB 229.5, VW 502.00/505.00

Физико-химические характеристики

Syntech 5W-40	Метод испытаний	Ед. изм.	5W40
Плотность при 15° C	ASTM D 4052	г/см ³	0.850
Кин. вязкость при 100° C	ASTM D 445	мм ² /с	14.1
Кин. вязкость при 40° C	ASTM D 445	мм ² /с	84.2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	170
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-42
Темп. вспышки в открытом/закрытом тигле	ASTM D 92	°C	228/208
Общее щелочное число D2896/D4739	ASTM D 2896	мгКОН/г	10/8.5
Сульфатная зольность	ASTM D 874	% по массе	1.1
Динамическая вязкость при -30° C	ASTM D 5293	мПа·с	4650