

Syntech LL 0W-30

Syntech LL 0W-30 высокоэффективное синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов, в том числе с турбонаддувом.

Syntech LL 0W-30 основано на 100% синтетической ПАО технологии в комбинации с уникальными присадками для достижения следующих показателей:

- Отличная устойчивость к окислению.
- Очень хорошие моюще-диспергирующие свойства.
- Отличные низкотемпературные свойства.
- Великолепная устойчивость к вспениванию, износу и коррозии.
- Подходит для тяжелых и экстремальных условий применения.

Спецификации: API SN, ACEA A3/B4, VW 502/505, RN 0700/0710, MB 229.3/229.5

Физико-химические характеристики

Syntech LL 0W-30	Метод испытаний	Ед. изм.	0W30
Плотность при 15° C	ASTM D 4052	г/см ³	0.840
Кин. вязкость при 100° C	ASTM D 445	мм ² /с	10.4
Кин. вязкость при 40° C	ASTM D 445	мм ² /с	54.2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	185
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-48
Темп. вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	228
Общее щелочное число	ASTM D 2896	мгКОН/г	10.2
Сульфатная зольность	ASTM D 874	% по массе	1.11
Динамическая вязкость при -35° C	ASTM D 5293	мПа·с	4050