

Syntruck LS 5W-30

Syntruck LS 5W-30 универсальное высокоэффективное топливосберегающее MID SAPS масло на основе 100% синтетической технологии для тяжело-нагруженных дизельных двигателей легких и тяжелых коммерческих автомобилей, работающих в суровых условиях эксплуатации в течение всего года на дизельном топливе с низким содержанием серы (макс. 50 мкг/г). Применяется для двигателей Евро-5 и Евро-6, оснащенных сажевым фильтром (DPF) и системой очистки выхлопных газов EGR и/или SCR.

Syntruck LS 5W-30 изготавливается из высококачественных синтетических базовых компонентов в комбинации со специальными присадками для достижения следующих показателей:

- Отличная устойчивость к окислению.
- Высокие моюще-диспергирующие свойства.
- Высокая устойчивость к вспениванию, износу и коррозии.
- Великолепная защита от "полирования цилиндров".
- Увеличенный интервал замены масла до 150000 км.
- Подходит для двигателей, оснащенных сажевым фильтром (DPF).
- Экономия топлива.

Спецификации: API CK-4, ACEA E4/E6/E7/E9, MAN 3677/3775, Volvo VDS-4.5, MB 228.31/228.51, Renault RLD-4, Scania LDF-4, MACK EO-S 4,5, MTU Type-3.1, JASO DH-2

Физико-химические характеристики

Syntruck LS 5W-30	Метод испытаний	Ед. изм.	5W30
Плотность при 15° C	ASTM D 4052	г/см ³	0.848
Кин. вязкость при 100° C	ASTM D 445	мм ² /с	11.2
Кин. вязкость при 40° C	ASTM D 445	мм ² /с	67.2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	162
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-45
Темп. вспышки в открытом/закрытом тигле	ASTM D 92	°C	225/205
Общее щелочное число D2896/D4739	ASTM D 2896	мгКОН/г	8/9.5
Сульфатная зольность	ASTM D 874	% по массе	0.8
Динамическая вязкость при -30° C	ASTM D 5293	мПа·с	4560