

ATF DX III

ATF DX III высококачественное универсальное масло для использования в автоматических коробках передач, гидротрансформаторах и усилителях рулевого управления легковых автомобилей, микроавтобусов и коммерческих автомобилей.

ATF DX III изготавливается из высококачественных переработанных минеральных и синтетических базовых компонентов в комбинации с уникальными присадками для достижения следующих показателей:

- Отличная устойчивость к окислению.
- Специальные модификаторы трения.
- Высокий индекс вязкости.
- Низкая температура застывания.
- Отличное переключение передач при очень низких и высоких температурах.
- Великолепная устойчивость к вспениванию, износу и коррозии

Спецификации: DEXRON III H, Allison C4, MAN 339 V1/Z1, MB 236.9, Voith H55.6335.xx, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 14A, VOLVO 97341, FORD M GM D-IID, GM D-IIIG/H, VOLVO 97340

Физико-химические характеристики

ATF DX III	Метод тестир.	ед. изм.	ATF
Цвет	Визуальн.	-	Красн.
Плотность при 15 °C	ASTM D 4052	г/см3	0.856
Кинем. вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм2/с	7.4
Кинем. вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм2/с	35.8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	178
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-51
Темп. вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	198