

TOPSYNTH GF 0W-20

TOPSYNTH GF 0W-20 высокоэффективное топливосберегающее моторное масло, основанное на 100% синтетической технологии, для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и микроавтобусов.

Специально разработано для автомобилей последнего поколения, гибридных и ECO моделей, работающих на бензине и/или на этанол-содержащем топливе до E85.

TOPSYNTH GF 0W-20 имеет синтетическую основу в комбинации со специальными присадками для достижения следующих показателей:

- Отличная устойчивость к окислению.
- Отличные низкотемпературные свойства.
- Высокие моюще-диспергирующие свойства.
- Экономия топлива благодаря высоким антифрикционным свойствам.
- Великолепная устойчивость к вспениванию, износу и коррозии.
- Увеличенный интервал замены масла.

Спецификации: API SP, ILSAC GF-6A, Dexos 1 Gen 2, GM 4718M

Физико-химические характеристики

TOPSYNTH GF 0W-20	Метод испытаний	Ед. изм.	0W20
Плотность при 15° C	ASTM D 4052	г/см ³	0.840
Кин. вязкость при 100° C	ASTM D 445	мм ² /с	8.6
Кин. вязкость при 40° C	ASTM D 445	мм ² /с	44.8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	173
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-42
Темп. вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	220
Общее щелочное число	ASTM D 2896	мгKOH/г	7.2
Сульфатная зольность	ASTM D 874	% по массе	0.8
Динамическая вязкость при -35° C	ASTM D 5293	мПа·с	5560