

Syntech 10W-40 SN

Syntech 10W-40 SN универсальное высокоэффективное моторное масло для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и микроавтобусов, в том числе с турбонаддувом.

Syntech 10W-40 SN изготавливается из высококачественных минеральных и синтетических базовых компонентов в комбинации со специальными присадками для достижения следующих показателей:

- Отличные низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном запуске.
- Отличная устойчивость к окислению при высокой температуре.
- Великолепная устойчивость к вспениванию, износу и коррозии.
- Высокие моюще-диспергирующие свойства.
- Высокий индекс вязкости.

Спецификации: API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501.01/505.00

Физико-химические характеристики

Syntech 10W-40 SN	Метод испытаний	Ед. изм.	10W40
Плотность при 15° С	ASTM D 4052	г/см ³	0.870
Кин. вязкость при 100° С	ASTM D 445	мм ² /с	14.30
Кин. вязкость при 40° С	ASTM D 445	мм ² /с	95
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	155
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-36
Темп. вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°С	230
Общее щелочное число	ASTM D 2896	мгКОН/г	8.2
Сульфатная зольность	ASTM D 874	% по массе	1
Динамическая вязкость при -25° С	ASTM D 5293	мПа·с	5650