

Truck Gear GL-4 75W-80

Truck Gear GL-4 75W-80 высококачественное топливосберегающее синтетическое термостойкое трансмиссионное масло с длительным сроком эксплуатации для легковых и коммерческих автомобилей с механическими коробками передач, оснащенных различными синхронизаторами, в том числе с углеродным напылением.

Truck Gear GL-4 75W-80 изготовлено на основе высококачественного синтетического базового масла в комбинации со специальными присадками для достижения следующих показателей:

- Отличная устойчивость к окислению.
- Превосходные смазывающие свойства улучшают экономию топлива.
- Обеспечение хороших силовых характеристик подшипников.
- Эффективная защита от коррозии.
- Хорошая текучесть при низких температурах обеспечивает более плавное переключение передач.
- Хорошее переключение передач в коробках, оснащенных различными синхронизаторами, в том числе новейшими из углепластика.
- Хорошие антифрикционные свойства обеспечивают экономию топлива и более плавное переключение передач.

Спецификации: API GL-4, MAN 341 Type Z4, DAF, Renault B0032/2, Volvo 97307, IVECO, EATON Europe, ZF TE-ML 01L/02L/08/13/16K

Физико-химические характеристики

Truck Gear GL-4 75W-80	Метод испытаний	Ед. изм.	75W80
Плотность при 15° C	ASTM D 4052	г/см ³	0.850
Кин. вязкость при 40° C	ASTM D 445	мм ² /с	56.5
Кин. вязкость при 100° C	ASTM D 445	мм ² /с	9.5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	152
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-42
Темп. вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	220
Коррозия медной полосы	ASTM D 130	-	1A
Пенообразование (Sequence I, II, III)	ASTM D 892	мл/мл	10/0
Фосфор	ASTM D 4951	% по массе	0.026