

Gear Oil GL-4 75W-90

Gear Oil GL-4 75W-90 высококачественное трансмиссионное масло для механических коробок передач легковых автомобилей, микроавтобусов, легких и тяжелых коммерческих автомобилей.

Не применяется где предписано API GL-5.

Gear Oil GL-4 75W-90 изготавливается на основе высококачественного синтетического базового масла в комбинации со специальными присадками для достижения следующих показателей:

- Отличная устойчивость к окислению.
- Превосходные смазывающие свойства улучшают экономию топлива.
- Обеспечение хороших силовых характеристик подшипников.
- Эффективная защита от коррозии.
- Хорошая текучесть при низких температурах обеспечивает более плавное переключение передач.
- Хорошая работа механизмов с синхронизаторами из латуни, углепластика, спеченной бронзы и молибдена.

Спецификации: API GL-4, MAN 341 Type Z-2, ZF TE-ML 16A/17A/19A/19C

Физико-химические характеристики

Axle Oil GL-4 75W-90	Метод испытаний	Ед. изм.	75W90
Плотность при 15° C	ASTM D 4052	г/см ³	0.87
Кин. вязкость при 40° C	ASTM D 445	мм ² /с	81.9
Кин. вязкость при 100° C	ASTM D 445	мм ² /с	14.5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	183
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-53
Темп. вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	222
Коррозия медной полосы	ASTM D 130	-	1B
Пенообразование (Sequence I, II, III)	ASTM D 892	мл/мл	10/0
Фосфор	ASTM D 4951	% по массе	0.026