

Antifreeze

Antifreeze не содержащий силикатов, аминов, нитритов и фосфатов концентрат антифриза, обеспечивающий защиту от замерзания и коррозии. Для безупречной работы двигателей внутреннего сгорания с водяным охлаждением.

Antifreeze основан на моноэтиленгликоле в комбинации с эффективными присадками для достижения следующих показателей:

- Защита от коррозии, в том числе для цветных металлов.
- Защита от замерзания.
- Защита от кипения.
- Совместимость с уплотнениями.
- Повышенная устойчивость к жесткой воде.
- Смешиваемость.

Концентрат охлаждающей жидкости, рекомендуемое соотношение с водой 50:50.

Спецификации: BS 6580:2010

Физико-химические характеристики

Antifreeze	Метод испытаний	Ед. изм.	Значение			
Концентрация			33%	40%	50-50	100%
Плотность при 20° С	ASTM D 4052	г/см ³	1.050	1.080	1.089	1.118
Цвет	ASTM D 1500	-	Зеленый	Зеленый	Зеленый	Зеленый
рН	ASTM D 1287	-	7.9	8.0	8.0	9.6
Темп. кипения	ASTM D 1120	°С	>105	>135	>140	150 мин.
Темп. воспламенения	ASTM D 92	°С	>110	>110	>110	110 мин.
Темп. замерзания	ASTM D 1177	°С	<-18	<-27	<-36	-