

Axle Oil GL-5 75W-90

Axle Oil GL-5 75W-90 универсальное высокоэффективное многоцелевое трансмиссионное масло для использования в механических коробках передач, редукторах и мостах легковых автомобилей, микроавтобусов, легких и тяжелых коммерческих автомобилей, внедорожной, горнодобывающей и сельскохозяйственной техники с требованиями SAE 75W-90 GL-5.

Axle Oil GL-5 75W-90 изготавливается на основе высококачественного синтетического базового масла в комбинации со специальными присадками для достижения следующих показателей:

- Хорошие противозадирные свойства, защита от износа.
- Высокая устойчивость к окислению.
- Эффективная защита от коррозии и износа.
- Низкотемпературные свойства.
- Хорошая устойчивость к вспениванию обеспечивает прочную масляную пленку для эффективного смазывания.
- Отличная совместимость с уплотнениями.

Спецификации: API GL-5, VOLVO 97310, MAN 342 M1, MB 235.0, ZF TE-ML 7A/16B/17B/21A

Физико-химические характеристики

Axle Oil GL-5 75W-90	Метод испытаний	Ед. изм.	75W90
Плотность при 15° C	ASTM D 4052	г/см ³	0.87
Кин. вязкость при 40° C	ASTM D 445	мм ² /с	83.2
Кин. вязкость при 100° C	ASTM D 445	мм ² /с	14.5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	181
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-52
Темп. вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	222
Коррозия медной полосы	ASTM D 130	-	1B
Пенообразование (Sequence I, II, III)	ASTM D 892	мл/мл	10/0
Фосфор	ASTM D 4951	% по массе	0.055