

Hydraulic AW 32

Hydraulic AW 32 универсальное минеральное масло высокого качества с противозадирными присадками и высоким индексом вязкости для использования в тяжело нагруженных гидравлических системах.

Hydraulic AW 32 изготавливается из высококачественных очищенных минеральных базовых компонентов в комбинации со специальными противозадирными присадками для достижения следующих показателей:

- Отличная устойчивость к окислению.
- Высокий индекс вязкости.
- Очень высокая защита от износа.
- Хорошая деэмульсация.
- Очень высокая устойчивость к вспениванию.
- Высокая эффективность против коррозии.
- Очень хорошая термическая стабильность.

Спецификации: AFNOR NF E 48-603HM, ASTM D 6158 HM, Cincinnati Machine P-68, Denison HF-0/HF-1/HF-2, DIN 51524-2, HLP Eaton Brochure 694 for 35VQ25A, GM LS-2, ISO 11158, HM ISO 6743-3 DVC

Физико-химические характеристики

Hydraulic AW 32	Метод испытаний	Ед. изм.	AW 32
Степень вязкости ISO	ISO 3448	-	32
Плотность при 15° C	ASTM D 4052	г/см ³	0.870
Кин. вязкость при 40° C	ASTM D 445	мм ² /с	32.4
Кин. вязкость при 100° C	ASTM D 445	мм ² /с	5.38
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	98
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-27
Темп. вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	224
Коррозия медной полосы	ASTM D 130	-	1B
Тест на коррозионную устойчивость	ASTM D 665	-	пройден
Пенообразование (Sequence I, II, III)	ASTM D 892	мл/мл	20/0