

### ATF Multi

**ATF Multi** высококачественное синтетическое масло, специально разработанное с использованием современной технологии присадок для различных транспортных средств. Превосходит комплексные требования производителей автомобилей Европы, Северной Америки и Азии, включая стандарт JASO 1-A, созданный Японской ассоциацией автопроизводителей. Не подходит для использования в вариаторах (CVT), трансмиссиях с двойным сцеплением (DCT), 7-ступенчатых трансмиссиях Daimler MB (NAG 2), 6-ступенчатых ZF.

**ATF Multi** изготавливается на основе полностью синтетической основы с уникальными присадками для следующих показателей:

- Отличная устойчивость к окислению.
- Превосходная смазка даже в экстремальных условиях.
- Великолепная устойчивость к вспениванию, износу и коррозии.
- Высокая устойчивость к разложению.
- Очень низкая температура застывания, может использоваться при очень низких температурах.
- Высокий индекс вязкости.

Спецификации: Allison C4, TES 295, LT 71141, LA 2634, ETL -7045E, 8072B, Chrysler AS68RC, ATF Chrysler +3, +4, Ford Mercon, Ford Mercon V, Dexron IID, IIIG/H, Honda Z1, Mitsubishi SP-II / III, Hyundai/ KIA SP-II /III, Idemitsu K17, ATF HP JWS 3309/3314/3317, JASO M315-2004, MAN 339 V1/Z1/Z2, Mazda ATF M-III, M-V, MB 236.3, 5, 6, 7, 8 MB 236.9, 10, 11, 91 Nissan Matic D, J, K, W, Subaru ATF HP, Toyota T-III, T-IV, Voith H55.6335.xx, Volvo Std 1273.4, VW G 052 025, VW G 055 025, VW G 052 162, VW G 052 990, Volvo P/N 1161521, Volvo 1161540, Volvo 1161640, Volvo CE 1273,41, PSA P/N Z 000169756, Ssang Yong DSIH 5M-66, ZF TE-ML 03D/04D/11A/B/14A/14B/17C

#### Физико-химические характеристики

| ATF Multi                      | Метод испытаний | Ед. изм.           | ATF     |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|---------|
| Цвет                           | Визуально       | -                  | Красный |
| Плотность при 15° C            | ASTM D 4052     | г/см <sup>3</sup>  | 0.843   |
| Кин. вязкость при 100° C       | ASTM D 445      | мм <sup>2</sup> /с | 7.1     |
| Кин. вязкость при 40° C        | ASTM D 445      | мм <sup>2</sup> /с | 37.9    |
| Индекс вязкости                | ASTM D 2270     | -                  | 156     |
| Температура застывания         | ASTM D 97       | °C                 | -51     |
| Темп. вспышки в открытом тигле | ASTM D 92       | °C                 | 215     |