

CVT FLUID

CVT FLUID полностью синтетическое высокоэффективное масло для вариаторов (CVT) последнего поколения — коробки передач, в которых крутящий момент передается через стальную цепь или ремни.

CVT FLUID изготавливается на основе синтетического базового масла высокой степени очистки в комбинации с уникальными присадками для достижения следующих показателей:

- Отличная устойчивость к окислению.
- Увеличенный интервал замены масла.
- Великолепная устойчивость к износу и коррозии.
- Высокий индекс вязкости обеспечивает адекватную смазку как при высоких рабочих, так и при низких температурах запуска.
- Улучшенный контроль вспенивания обеспечивает плавное продолжительное переключение и снижает потери масла.
- Улучшенная текучесть при низких температурах обеспечивает хороший холодный запуск.
- Совместимость с распространенными материалами уплотнений.

Спецификации: VW (TL 5218 / G 052 180 / G 052 516), BMW 8322 0 136 376 / 8322 0 429 154 (EZL 799), Dodge / Jeep CVT (NS-2 / CVTF+4 / MOPAR CVT 4), Ford (CVT23 / CVT30 / MERCON, C / CFT30 / WSS-M2C933-A / Motorcraft XT-7-QCFT), GM (DEX-CVT / CVTF I-Green2*), Honda (HMMF, HCF-2), Hyundai Genuine CVTF, JASO 1A, Mercedes Benz CVT28 (236.20), Mitsubishi (CVTF-J1 / CVTF-DiaQueen J1 / DiaQueen J-4), Mazda CVTF 3320, Nissan NS-1 / NS-2 / NS-3, Punch (EZL 799A), Subaru (NS-2 / Lineartronic CVTF / i-CVTF / K0425Y0710 / CV-30 / e-CVTF), Suzuki (TC / NS-2 / CVT Green 1 / CVTF Green 2 / CVTF 3320), Toyota TC / FE* ZF CVT V1

Физико-химические характеристики

CVT FLUID	Метод тестир.	ед. изм.	CVT
Цвет	Визуальн.	-	Красн.
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	г/см3	0.850
Кинем. вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм2/с	7.15
Кинем. вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм2/с	34.7
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	175
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-48
Темп. вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°С	205
Вязкость по Брукфильду -40°С	ASTM D 5293	сП	10,000