

TOPSYNTH RN 5W-30

TOPSYNTH RN 5W-30 высокоэффективное топливосберегающее LOW SAPS моторное масло, основанное на 100% синтетической технологии, для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и микроавтобусов Renault и Nissan последнего поколения.

TOPSYNTH RN 5W-30 изготавливается из высококачественных синтетических базовых компонентов в комбинации со специальными присадками для достижения следующих показателей:

- Отличные низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном запуске.
- Очень высокая устойчивость к окислению.
- Великолепная устойчивость к вспениванию, износу и коррозии.
- Высокие моюще-диспергирующие свойства.
- Высокий индекс вязкости.
- Увеличенный интервал замены масла.
- Совместимость с каталитическими нейтрализаторами и фильтрами сажевых частиц.

Спецификации: ACEA C4, Renault RN0720, MB 226.51

Физико-химические характеристики

TOPSYNTH RN 5W-30	Метод испытаний	Ед. изм.	5W30
Плотность при 15° C	ASTM D 4052	г/см ³	0.845
Кин. вязкость при 100° C	ASTM D 445	мм ² /с	12.0
Кин. вязкость при 40° C	ASTM D 445	мм ² /с	69.55
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	171
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-42
Темп. вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	230
Общее щелочное число	ASTM D 2896	мгКОН/г	8.0
Сульфатная зольность	ASTM D 874	% по массе	0.5
Динамическая вязкость при -30° C	ASTM D 5293	мПа·с	6250