

Syntech 5W-50

Syntech 5W-50 высокоэффективное моторное масло, основанное на 100% синтетической технологии, обеспечивает непревзойденную производительность бензиновых, дизельных и газовых двигателей легковых автомобилей, в том числе с турбонаддувом, работающих в условиях экстремальных температур и нагрузок.

Syntech 5W-50 основано на высококачественном синтетическом масле в комбинации с уникальными присадками для достижения следующих показателей:

- Отличная устойчивость к окислению.
- Высокие моюще-диспергирующие свойства.
- Отличные низкотемпературные свойства.
- Великолепная устойчивость к вспениванию, износу и коррозии.
- Подходит для тяжелых и экстремальных условий применения.

Спецификации: API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 502/505

Физико-химические характеристики

Syntech 5W-50	Метод испытаний	Ед. изм.	5W-50
Плотность при 15° C	ASTM D 4052	г/см ³	0.855
Кин. вязкость при 100° C	ASTM D 445	мм ² /с	20.50
Кин. вязкость при 40° C	ASTM D 445	мм ² /с	140.55
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	170
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-42
Темп. вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	230
Общее щелочное число	ASTM D 2896	мгКОН/г	10.2
Сульфатная зольность	ASTM D 874	% по массе	1.11
Динамическая вязкость при -30° C	ASTM D 5293	мПа·с	5850