

### Syntech LL 0W-40

**Syntech LL 0W-40** полностью синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей последнего поколения. Масло имеет великолепную защиту от износа и хорошие смазывающие свойства, что способствует снижению расхода топлива и вредных выбросов.

**Syntech LL 0W-40** имеет синтетическую основу высокого качества (ПАО) в комбинации со специальными присадками для достижения следующих показателей:

- Отличная устойчивость к окислению.
- Отличные низкотемпературные свойства.
- Высокие моюще-диспергирующие свойства.
- Великолепная устойчивость к вспениванию, износу и коррозии.
- Увеличенный интервал замены масла.

Спецификации: API SN, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00, MB 229.5, Porsche A40, BMW LL-01, Renault RN0700/0710, MB 229.3

#### Физико-химические характеристики

| Syntech LL 0W-40                 | Метод испытаний | Ед. изм.           | 0W40  |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|-------|
| Плотность при 15° C              | ASTM D 4052     | г/см <sup>3</sup>  | 0.845 |
| Кин. вязкость при 100° C         | ASTM D 445      | мм <sup>2</sup> /с | 14.30 |
| Кин. вязкость при 40° C          | ASTM D 445      | мм <sup>2</sup> /с | 80.9  |
| Индекс вязкости                  | ASTM D 2270     | -                  | 185   |
| Температура застывания           | ASTM D 97       | °C                 | -48   |
| Темп. вспышки в открытом тигле   | ASTM D 92       | °C                 | 236   |
| Общее щелочное число             | ASTM D 2896     | мгKOH/г            | 10.2  |
| Сульфатная зольность             | ASTM D 874      | % по массе         | 1.11  |
| Динамическая вязкость при -35° C | ASTM D 5293     | мПа·с              | 4180  |